



Hapert Indigo LF-2 3000



5628,00 € *

(Netto: 4.729,41 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hapert

Bestell-Nr.: ILF2.30301390.02



TECHNISCHE DATEN

INDIGO LF-2

	3000	3500	4000	4500	5000
Netto-Gewicht	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Bruttogewicht	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
Leertotalgewicht	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 10°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 20°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 30°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 40°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 50°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 60°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 70°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 80°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 90°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 100°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 110°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 120°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 130°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 140°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 150°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 160°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 170°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 180°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 190°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 200°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 210°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 220°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 230°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 240°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 250°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 260°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 270°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 280°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 290°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 300°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 310°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 320°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 330°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 340°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 350°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 360°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 370°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 380°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 390°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 400°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 410°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 420°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 430°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 440°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 450°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 460°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 470°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 480°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 490°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 500°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 510°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 520°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 530°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 540°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 550°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 560°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 570°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 580°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 590°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 600°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 610°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 620°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 630°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 640°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 650°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 660°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 670°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 680°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 690°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 700°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 710°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 720°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 730°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 740°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 750°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 760°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 770°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 780°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 790°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 800°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 810°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 820°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 830°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 840°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 850°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 860°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 870°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 880°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 890°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 900°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 910°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 920°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 930°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 940°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 950°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 960°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 970°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 980°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 990°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Leertotalgewicht mit 1000°	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

Der neue Hapert Indigo LF-2 Maschinentransporter

- Fahrgestell komplett verschweißt und vollbadverzinkt.
- TÜV-geprüftes Ladungssicherungssystem von Hapert: im Seitenrand integrierte Befestigungsbügel
- geschraubte V-Deichsel
- Combi-Protect-Rail
- robuste Stützfüße
- robuste Heckklappe (120 cm)
- Trittbrett auf der Rückseite
- niedrige Ladeflächenhöhe von 340 mm
- Schweres klappbares Stützrad

Der neue Indigo LF von Hapert ist ein völlig neuer, leichter und niedrigerer Maschinentransporter. Das neue robuste Design des Indigo LF verbindet die besten Eigenschaften mit Fahrkomfort! Der neue Indigo LF hat eine Ladeflächenhöhe von 34 cm. Dadurch hat dieser multifunktionale Maschinentransporter einen Auffahrwinkel von nur 10° (mit Auffahrschienen von 200 cm). Der neue Indigo LF hat ein geringes Leergewicht und dadurch eine hohe Nett Nutzlast. Darüber hinaus sind mehrere, auf jeden Nutzertypen

zugeschnittene Böden verfügbar.

Optional gegen Aufpreise verfügbar:

- Löffelablage
- Aluminiumprofilboden
- Parabelfederung
- 2 Auffahrschienen
- Winde
- LED-Beleuchtung

Artikeleigenschaften

Kategorie:	Maschinentransporter
Zul. Gesamtgewicht:	3000 kg
Nutzlast:	2300 kg
Leergewicht:	700 kg
Innenlänge:	3050 mm
Innenbreite:	1390 mm
Innenhöhe:	195 mm
Gesamtlänge:	4890 mm
Gesamtbreite:	1980 mm
Gesamthöhe:	1450 mm
Ladehöhe:	340 mm
Achsen:	2
Bereifung:	195/50R13C
Bremse:	ja
100 km/h:	optional