



AM Auto-Anhänger-Markt GmbH

Bahnhofstraße 67  
97234 ReichenbergTelefon: 0931- 78 02 37-33  
Telefax: 0931 - 78 02 37-35verkauf@auto-anhaenger-markt.de  
www.auto-anhaenger-markt.de

## STEMA BMAT O2 27-30-14.2



**5050,00 € \***

(Netto: 4.243,70 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA  
Bestell-Nr.: 24946.110

**Serienausstattung:** 100km/h Stoßdämpfer eingebaut

- Tandem-Tieflader wahlweise mit STEMA V-Deichsel oder Zentralrohr
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) \*
- begehbarer Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurpunkte; Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640 \*

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe und Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrscheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

**Inklusive Auffahrrampen-Set:**

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

**Nachrüstung (optional):**

- Alu-Boden
- Trittfläche für vorn und hinten
- Einstechbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

Für jeden Einsatz. Der universell einsetzbare STEMA-Baumaschinentransporter ist der ideale Begleiter für den gewerblichen Einsatz. Baumaschinen und andere Arbeitsgeräte lassen sich durch den extrem niedrigen Auffahrwinkel (18°) über die stabilen Auffahrrampen (1,70 m lang) mühelos verladen. Die Ladehöhe beträgt ca. 46 cm.

**Artikeleigenschaften**

Kategorie:	Maschinentransporter
Zul. Gesamtgewicht:	2700 kg
Nutzlast:	2101 kg
Leergewicht:	599 kg
Innenlänge:	3010 mm
Innenbreite:	1400 mm
Innenhöhe:	200 mm
Gesamtlänge:	4990 mm
Gesamtbreite:	2020 mm
Gesamthöhe:	2170 mm
Ladehöhe:	460 mm
Achsen:	2
Bereifung:	13 Zoll
Bremse:	ja
100 km/h:	optional