



STEMA BMAT O2 35-36-16.2 Alurampen



6341,00 € *

(Netto: 5.328,57 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA
Bestell-Nr.: 24952.110



- 100km/h Stoßdämpfer eingebaut
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) *
- begehbare Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurrpunkte, Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640 *

- Dreieckrückstrahler

- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrcheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

Inklusive Auffahrrampen-Set:

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

Nachrüstung (optional):

- Alu-Boden
- Trittfläche für vorn und hinten
- Einsteckbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

Artikeleigenschaften

Kategorie:	Maschinentransporter
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2775 kg
Leergewicht:	725 kg
Innenlänge:	3530 mm
Innenbreite:	1650 mm
Innenhöhe:	200 mm
Gesamtlänge:	5510 mm
Gesamtbreite:	2290 mm
Gesamthöhe:	2170 mm
Ladehöhe:	460 mm
Achsen:	2
Bereifung:	13 Zoll
Bremse:	ja
100 km/h:	optional