



AM Auto-Anhänger-Markt GmbH

Bahnhofstraße 67  
97234 Reichenberg

Telefon: 0931- 78 02 37-33  
Telefax: 0931 - 78 02 37-35

verkauf@auto-anhaenger-markt.de  
www.auto-anhaenger-markt.de

## Humbaur Equitos Alu Plus 2000




**9388,00 € \***

(Netto: 7.889,08 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Humbaur  
Bestell-Nr.: 7621.001-BL





- EquiDrive® Fahrwerk
- inkl. Radstoßdämpfer
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- Alu-BiComp-Boden 21 mm
- Gummiboden 8 mm stark eingeklebt und versiegelt
- inkl. Seitentrittschutz
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz
- Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- 2 abnehmbare Futtertröge, an der Front verstaubar
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi
- Geteilte und höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung
- EquiLock - verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatikstützrad mittig montiert mit Rangiergriff
- Polyhaube in Black-Metallic
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Das robuste Einsteigermodell in der Klasse der Pferdeanhänger für zwei Pferde ist der Equitos Alu Plus, der bereits mit attraktiven Zusatz-Features kommt. Auch sein EquiDrive®-Fahrwerk ist mit Radstoßdämpfern ausgestattet, die Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland).

Der verrottungsfreie Alu-BiComp-Boden und der eingeklebte und versiegelte Gummiboden sowie der serienmäßig vorhandene Seitentrittschutz sorgen für eine lange Lebensdauer des Alu-Anhängers. Die abschließbare Sattelkammer des Equitos Alu Plus ist mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel und Netz ausgerüstet.

Die Pferde profitieren von den geteilten und höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung, den getönten Ausstellfenstern in der Polyhaube und dem Windschott, das für zugfreie Innenraumbelüftung sorgt. Die verriegelbare Trennwand EquiLock® lässt sich leicht bedienen und sorgt

für sicheren Halt auch bei geöffneter Heckklappe.

#### **Artikeleigenschaften**

Kategorie:	Pferdeanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2000 kg
Nutzlast:	1137 kg
Leergewicht:	863 kg
Innenlänge:	3157 mm
Innenbreite:	1654 mm
Innenhöhe:	2300 mm
Gesamtlänge:	4604 mm
Gesamtbreite:	2175 mm
Gesamthöhe:	2780 mm
Ladehöhe:	415 mm
Achsen:	2
Aufbau:	Aluminium
Bereifung:	13 Zoll
Bremse:	ja
100 km/h:	ja