



AM Auto-Anhänger-Markt GmbH

Bahnhofstraße 67
97234 ReichenbergTelefon: 0931- 78 02 37-33
Telefax: 0931 - 78 02 37-35verkauf@auto-anhaenger-markt.de
www.auto-anhaenger-markt.de

Unsinn UMZ 4220-35-13

**12495,00 € ***

(Netto: 10.500,00 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Unsinn
Bestell-Nr.: 530598-GA



Bordwände 350 mm + Gitteraufsatz 600 mm 3 seitig hydraulische 2 Seitenkippung und nach hinten kippbar zum beladen DUO der Kipper und Maschinentransporter mit E Hydraulik und Fernbedienung Notpumpe Pumpless, Wartungsstütze

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, mit Aluriffelblech geschlossen

Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

Hydraulik:

- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung im Behälter montiert, mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

Aufbau:

- Die Ladefläche ist hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- Hydraulische Zweiseitenkippung für Schüttgut
- Seilwindenbock montiert

Aus zwei mach eins! Der neue DUO ist ein Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und ein Seitenkipper zugleich. Das macht ihn zu einem echten Alleskönnner auf der Baustelle. Ob ein

Minibagger oder Schüttgut, mit diesem Anhänger bleiben Sie flexibel bei jeder Ladung. Die stabile Auffahrrampe für schwere Baugeräte sowie die kraftvolle Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedienung, für ein komfortables Bedienen, bieten eine durchdachte Lösung für den Einsatz im anspruchsvollen Außenbereich.

Ehemalige Modellbezeichnung: DUO 3542-13-2040

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kategorie: | Maschinentransporter |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2410 kg |
| Leergewicht: | 1090 kg |
| Innenlänge: | 4260 mm |
| Innenbreite: | 2040 mm |
| Innenhöhe: | 350 mm |
| Gesamtlänge: | 5800 mm |
| Gesamtbreite: | 2130 mm |
| Gesamthöhe: | 1500 mm |
| Ladehöhe: | 640 mm |
| Achsen: | 2 |
| Aufbau: | Aluminium |
| Bereifung: | 195/50 R13C |
| Bremse: | ja |
| 100 km/h: | optional |